

Maxymalna szerokość bramy 5, 4 m. x Maxymalna wysokość 5 ,35 m.


# ZAMÓWIENIE - WYCENA

## Brama Rolowana T77


Zamawiający	
Dane kontaktowe	
Data:	
Termin realizacji	

Szerokość mm B-Całkowita A-Otworu	Wysokość mm H-Całkowita C-Otworu	Kolor Profilu Pancerza	Kolor Skrzynki	Kolor Listwy Dolnej SL RT 7,7CM	Typ Prowadnic RTF 90=9 CM RTF 150=15 CM	Kolor Prowadnic	Rodzaj Napędu Elektryczny	Zabezpieczenie Przed Podniesieniem	Strona Sterowania (Patrząc od wewnątrz) L/P	Typ Montażu	Ilość Rolet	Cena Netto


### OPCJE MONTAŻU



Typ „A”  
Roleta zamontowana we wnęce okna (prawoskrętna).



Typ „B”  
Roleta zamontowana we wnęce okna (lewoskrętna).



Typ „C”  
Roleta zamontowana na ścianie budynku (lewoskrętna).


### Skróty: Rodzaje Napędów

**SK** - silnik kablowy  
**SR** - silnik radiowy  
**SRP** - silnik radiowy przeciążeniowy  
**SNHK** - silnik z awaryjnym otwieraniem  
**SRNHK** - silnik radiowy z awaryjnym otwieraniem

### Skróty: Zabezpieczenia przed podniesieniem

**WBS** - Wieszak blokada secublock 5 częściowy  
**WB** - Wieszak stalowy z taśmą

### Wyprowadzenie kabla



Akcesoria: Sterownik	Zabezpieczenia :	Zabezpieczenie :	Dodatki:



### Skróty: Akcesoria -Sterowniki



**CRS-435XG** Centrala jednokanałowa z możliwością podłączenia urządzeń bezpieczeństwa oraz włącznika ręcznego , 2 piloty w komplecie .



**CRS-436XG** Centrala dwukanałowa z możliwością podłączenia urządzeń bezpieczeństwa oraz włącznika ręcznego , 2 piloty w komplecie .



**CRS-435XG3** Centrala jednokanałowa z możliwością sterowania przyciskami oddzielnie dla każdego kierunku ruchu.



**Axroll PRO RTS SOMFY-** Centrala do bramy z wbudowanym odbiornikiem radiowymmożliwość podłączenia zabezpieczeń fotokomórek , listwy rezystancyjnej ,lapyz oświetleniem lub lampy ostrzegawczej ,przełącznika impulsowego. w zestawie 2 piloty



### Skróty: Zabezpieczenia

**FOT-01** - Fotokomórki (bateria optoelektroniczna ).



**FOT-02** - Master Pro Star Alu Fotokomórki zestaw.

**LR**- Listwa rezystancyjna



**HB**- Hamulec inercyjny

### Skróty:Dodatki



**PI** -Przełącznik kluczykowy impulsowy (natynkowy)  
**KRP** - Korba do silnika NHK 140 cm + przegub kardana

**PIL-02XB** - Pilot dwukanałowy  
**PIL-04XB** - Pilot czterokanałowy  
**KEYGO 4** - Pilot KeyGO RTS czterokanałowy  
**KEYTIS 2** - Pilot Keytis RTS dwukanałowy  
**KEYTIS 4** - Pilot Kyetis RTS czterokanałowy