

Widok od zewnątrz

Zamawiający	
Dane kontaktowe	
Data:	
Termin realizacji	

ZAMÓWIENIE - WYCENA

Rolety Zewnętrzne Standard Adaptacyjne




Nawiercanie Prowadnic:

1	2	3	Szerokość mm B-Całkowita A-Otworu	Wysokość mm H-Całkowita C-Otworu	Typ Profilu	Wysokość Skrzynki S	Kolor Skrzynki	Kolor Profilu Pancerza	Kolor Prowadnic	Typ Prowadnic PP53-Prosta PK53-Kątowa	Kolor Listwy Dolnej	Rodzaj Napędu Elektryczny Ręczny	Zabezpieczenie Przed Podniesieniem	Strona Sterowania (Patrząc od wewnątrz) L/P	Typ Montażu	Wyjście Linki/ Napędu	Moskitiera	Ilość Rolet	Cena Netto
1																			
2																			
3																			

Uwagi:

	Aksesoria:
	Aksesoria:

OPCJE MONTAŻU


 Typ „A”
 Roleta zamontowana we wnęce otw. (prawyoskrętna).

 Typ „B”
 Roleta zamontowana we wnęce otw. (lewyoskrętna).

 Typ „C”
 Roleta zamontowana na ścianie budynku (lewyoskrętna).

Skróty: Rodzaje Napędów

SK - silnik kablowy
SR - silnik radiowy
SRP - silnik radiowy przeciążeniowy
SNHK - silnik z awaryjnym otwieraniem
L-linka **T**-taśma
ZKL - zwijacz korbowy linka **ZKP** - zwijacz korbowy taśma
S-sprężyna

Skróty: Zabezpieczenia przed podniesieniem

ZA - zamek automatyczny
ZB - zamek baswilowy
WB - Wieszak blokada 3 częściowy
WBS - Wieszak blokada secublock 3 częściowy

Wyjście sznurka /taśmy/napędu.

